

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	KELIO VISIO X4	KELIO VISIO X7		
Type	4,3", Dalle résistive	7", Dalle capacitive		
Fonctionnalités (certaines sont soumises à option)	Débuter/finir Lecteur de documents Web Espace utilisateur Messagerie Ouverture de porte Consultation des réservations de salles 	Débuter/finir Déclaration de présence Règles / extensions Lecteur de documents Web Espace utilisateur Messagerie 		
Fonctionnement en mode dégradé	Autonome, horaires sur 5 jours	Autonome, horaires sur 5 jours		
Alimentation générale	PoE, 12 V	12 V, 230 V, PoE		
Sauvegarde	Pile lithium	Pile lithium		
Mode de communication	Ethernet TCP/IP, Wi-Fi- ou GSM en option	Ethernet TCP/IP, Wi-Fi ou GSM en option		
Types de lecteur	RFID : MIFARE DESFire MIFARE Classic iCLASS UID Legic HID Proximity Electronic Marin	Bluetooth / NFC Biométrie : Empreintes digitales (disponible uniquement à l'export car interdit par la CNIL en France)	RFID : MIFARE DESFire MIFARE Classic iCLASS UID Legic HID Proximity Electronic Marin	Bluetooth / NFC Biométrie : Empreintes digitales (disponible uniquement à l'export car interdit par la CNIL en France)
Synchronisation horaire	Par le serveur	Par le serveur		
Relais interne	Oui (accès, sonnerie)	Oui (accès, sonnerie)		
Badgeages sauvegardés	200 000	200 000		
Entrées contact sec	Non	Oui		
Températures de fonctionnement	0 °C à 40 °C	0 °C à 40 °C		
Indice IP	IP 20	IP 20		
Dimensions (L x H x P in mm)	109,4 x 220 x 75	147,5 x 290,5 x 100		
Poids	0,513 kg	1,5 kg		